

---

## Drift & skötselinformation

### **Skruv & bultförband**

Avsynas 1 gång/ år, åtdrages vid behov.

### **Ytbehandling**

Varmförzinkade trappor är underhållsfria i 20 år vid normal miljö och användning. Därefter årlig kontroll. Mindre skador i den varmförzinkade ytan "läker" av sig själv tack vare varmförzinkningens unika egenskaper. Vid större skador eller där ytrost har bildats kan repareras med zinkrik färg, ofta benämnd "kallgalv". Ytan rengörs då med rostfri stålborste eller slipas för att därefter pensel- eller spraymålas. Bättringsmålningen bör upprepas ett antal gånger för att få tillräckligt korrosionsskydd. Se EN ISO 1461 för ytterligare råd.

Varmförzinkade trappor får ej utsättas för frätande ämnen då det nedsätter de rostskyddande egenskaperna. Målade produkter som monteras utomhus som ej är varmförzinkade bör kontrolleras vartannat år efter rostgenomslag vid eventuell skada. Vid skada rengörs ytan och rostskyddsfärg appliceras och till sist täckfärg enl. färgkoden från leverantörens dokumentation. Produkter inomhus som skadats rengörs och bättras med endast täckfärg. Trappor utomhus hålles fria från snö och is.

Birstatrappan tänker på miljön, gör det du också. När trappan har tjänat sin tid, eller p.g.a andra omständigheter behöver bytas ut, tänk på att sortera materialet när det körs till återvinningen för att sedan kastas i avsedd behållare.

