

## Montageanvisning: **Birstatrappan Spiral segmentbur**



1. Montera trappan enligt montageanvisningen för spiraltrappan.  
OBS! Infästningsmaterial som t.ex. expanderbult tillhandahålles ej.
2. Kontrollera höjd och utrymme för bur mot angränsande väggar, tak etc.
3. Börja montaget med vinkelstålet 40x40 med gångjärn och skruva fast med M10-bult i de tre gängnitar som sitter i centrumröret.
4. Förborra för T-fästena (2 st/stolpe) med en 9 mm borrh, ca 50 mm ovanför steggaveln och ca 100 mm under handledaren, i det antal stolpar som erfordras. **Tänk på att dom övre fästena kommer längre ned när man kommer till dom sista och minsta gallren.** T-fästen efter sista burbiten är anpassade för infästning åt endast ett håll. T-fästena skruvas i stolparna med bifogad skruv (M8 x 25 och M8-mutter), där muttern ska sitta i stolpen lika räckesinfästning i trappan. Vänta med översta T-fästet i första (nedersta) stolpen tills montage enligt punkt 5 är utfört.
5. Dörromfattningen fästes mot plint/golv, mot brickan på vinkelstålet vid centrumröret och i första räckesstolpen med skruv och M8-mutter.  
(Hål i stolpen borraras vid montage) *Figur 1.*
6. Skyddsgallren består normalt av 9-11 st. galler i längder mellan ca 2000–500 mm, där den längsta biten monteras vid förstasteg vid mark/golv. Varje galler ska sitta i nivå med överkant dörr.
7. Gallren monteras med T-fästen med bifogade J-krokar, med mutter in mot trapplopp. Figur 2 De 4 första långa gallren sammankopplas i överkant med 3 st. vinklade skarvbrickor och J-krokar. Figur. 3.
8. Häng på dörren på gångjärnen.
9. Avsluta montaget med kontroll att samtliga bultförband är ordentligt åtdragna.



